

# GB-CrownWire™



GB-CrownWire™ är en galvaniserad häfttråd som är speciellt utvecklad för att klara av dagens hårda krav vad gäller snabb och kontinuerlig drift för alla typer av häftning.

GB-CrownWire™ fungerar utmärkt i alla på marknaden förekommande häftutrustningar. För applikationer med speciella krav vad gäller tjocklek på materialet som ska häftas kan GB-CrownWire™ även levereras i ett speciellt utförande GB-CrownWire-Power™. Vår flexibla tillverkningsprocess gör det också möjligt att kundanpassa GB-CrownWire™ till de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund.

Liksom våra övriga produkter kännetecknas GB-CrownWire™ av ett högkvalitativt, snäva måttoleranser och absolut renhet, vilket medför en exakt och säker trådmatning för alla typer av häftning.

GB-CrownWire™ tillverkas vid vår fabrik i Grytgöl (Östergötland), och här har vi utnyttjat vår långa erfarenhet av trådkunnande för att åstadkomma en produkt med unika egenskaper, vår speciellt utvecklade tillverkningsprocess säkerställer en produkt med stränga kvalitetskrav, vilket, medför att GB-CrownWire™ alltid uppvisar samma utmärkta egenskaper.



**Grytgöls Bruk AB**


**SE-612 74 Grytgöl, Sverige**

**Telefon: 0122 622 60**

**E-Mail: [wire@grytgol.com](mailto:wire@grytgol.com) • Hemsida: [www.grytgol.com](http://www.grytgol.com)**

**Produktinformation****Leveransformer:**

Spoltyp	Vikt (kg)	Axelhåll Ød (mm)	Fläns ØD (mm)	Bredd H (mm)	Spol material	Antal spolar per pall
H3	ca 3	17	147	50	Plast	8 / kartong
H6	ca 6	17	150	100	Plast	4 / kartong
H11	ca 11	46	200	124	Plast	100
CO20	ca 20	52	300	100	Plast	50
H21/47	ca 21	32	205	177	Plast	45
H30	ca 30	32	250	166	Trä	36
H50	ca 45	35	355	200	Plast	24
H100	ca 85	127	355	355	Plast	6 eller 12

**Dimensioner:**

Samtliga spoltyper kan levereras i följande tråddimensioner (mm)

0,45 mm	0,50 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,67 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,80 mm
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Mekaniska egenskaper:**

	GB CrownWire™	GB CrownWire-Power™
Brottgräns Ø 0,60 mm	Ca 900 N/mm <sup>2</sup>	Ca 1200 N/mm <sup>2</sup>

**Kvalité:**

Grytgöls Bruk är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015.



**Grytgöls Bruk AB**

SE-612 74 Grytgöl, Sverige

Telefon: 0122 622 60

E-Mail: [wire@grytgol.com](mailto:wire@grytgol.com) • Hemsida: [www.grytgol.com](http://www.grytgol.com)