

GB-StålTråd™



Grytgöls Bruk har ett stort utbud av StålTråd, och kan levereras med olika ytskikt, bearbetningsmetoder och leveransformer. GB-StålTråd™ kan fås som koppar- eller zinkbelagd, blankdragen samt i torr- eller våtdraget utförande. Våra leveransformer täcker alla på marknaden förekommande standarder såväl vad gäller vikt som olika spolvarianter. Vår flexibla tillverkningsprocess gör det också möjligt att kundanpassa GB-StålTråd™ till de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund.

GB-StålTråds™ noggrant kontrollerade metallurgi säkerställer en tråd med utomordentligt goda egenskaper när det gäller hållfasthet och bearbetningsförmåga.

GB-StålTråds™ högkvalitativa ytskikt, dess snäva måttoleranser och absoluta renhet, medför en exakt och säker trådmatning i alla tillämpningar.

GB-StålTråd™ tillverkas i Grytgöl (Östergötland), och som all vår tråd sker tillverkningen i en noggrant kontrollerad process vilket säkerställer en jämn och hög trådkvalitet för kontinuerlig, kontrollerad produktion i krävande applikationer och miljöer.



SE-612 74 Grytgöl, Sverige

Telefon: 0122 622 60

E-Mail: wire@grytgol.com • Hemsida: www.grytgol.com

Leveransformer:

GB-StålTråd™ kan levereras som koppar-, zinkbelagd eller som blankdragen, samt i alla på marknaden förekommande förpackningsformer. För dig med speciella önskemål vad gäller vikt eller annat utförande kan vi givetvis även tillgodose dessa behov.

Ett urval av våra leveransformer finner ni nedan.

						
GB-StålTråd™ Förkopprad CO300		GB-StålTråd™ Förkopprad A1000		GB-StålTråd™ Förkopprad Ring		
						
GB-StålTråd™ Förkopprad W250/60		GB-StålTråd™ Blankdragen H50		GB-StålTråd™ Förzinkad S1000		
Spoltyp	Vikt (kg)	Axelhål Ød (mm)	Fläns/Diameter ØD (mm)	Bredd/Höjd H (mm)	Spol material	Antal spolar per pall
CO300	ca 300	35	760	280	Plåt	1
A1000	ca 1000	560	870	430	Pappkärna	1
Ring	30-90					
W250	ca 250		520	830	Wellpapp	4
W60	ca 60		520	430	Wellpapp	4
H50	ca 45	35	355	200	Plast	24
S1000	ca 1000	130	850	465	Stål	1

Dimensioner:

GB-StålTråd™ kan levereras i tråddimensionerna 0,60-4,00 (mm).

Ytskikt:

GB-StålTråd™ kan levereras koppar- eller zinkbelagd, blankdragen, samt i torr- eller våtdraget utförande.

Kvalité:

Grytgöls Bruk är certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2015.



SE-612 74 Grytgöl, Sverige

Telefon: 0122 622 60

E-Mail: wire@grytgol.com • Hemsida: www.grytgol.com